

### Auf- und Abbauanleitung



#### Schritt 1:

Den Fuß an der Unterseite der Kartusche zur Seite drehen, damit das Display die endgültige Standfestigkeit bekommt.



#### Schritt 2:

Die Klappstange aus der Kartusche nehmen und zusammenstecken. Unbedingt darauf achten, dass die Stange ganz in die Kartusche gesteckt wird.

Sollte dies nicht erfolgen, kann die Standfestigkeit nicht garantiert werden und das Display kann kippen.




Banner im 90° Winkel aus dem System ziehen.

#### Schritt 3:

Bitte beachten Sie, dass Sie beim aus- und einrollen des Banners diesen langsam und gerade in einem 90° Winkel ziehen, sonst besteht die Gefahr das die Bannerkanten und das Motiv beschädigt werden.

Achten Sie unbedingt darauf, dass der Banner sich niemals alleine auf- oder einrollt. Dadurch kann der Einziehmechanismus und der Banner beschädigt werden, zudem besteht für Sie eine erhebliche Verletzungsgefahr.



#### Schritt 4:

Den Banner oben in die Stange einhängen.

Die Planlage der Drucke, Wölbungen an der Seite, erfolgt je nach Raumtemperatur in **1-2 Stunden** nach dem Aufbau.

Wenn Sie für Ihren Roll-Up einen neuen Banner benötigen (Nachdruck), können Sie diesen ganz einfach in unserem Onlineshop nachbestellen.

Bitte beachten Sie, dass der Austausch nur vom Fachpersonal ausgeführt werden sollte.

Systemabbildungen können abweichen.

**ACHTUNG!**

*Bitte die Systeme niemals aufschrauben (Verletzungsgefahr), Aufziehmechanismus ist verbunden mit den äußeren Kappen.*